DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'art. 6 del Reg.(UE) N. 305/2011
"Ghiaia di Cava - Osoppo" / CPR / 2024-06-05

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaia di Cava - Osoppo
2. Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
   - EN 13242:2002+A1:2007 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade)

   per impiego non strutturale
3. Fabbricante:

   Collini Valentino e Mario Snc
   Via Matteotti, 6
   33010 Osoppo (UD) - Italia

   Impianto:
   Località Chiarantan
   33010 Osoppo (UD) - Italia
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di VVCP: 4
6. Norma armonizzata: EN 13242:2002+A1:2007
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensione dell'aggregato Granulometria Forma dell'aggregato grosso Massa volumica delle particelle	0/31,5 G_A85 FI_{20},SI_{20} 2,85 Mg/m^3	Specifica armonizzata EN 13242:2002+A1:2007
Purezza	Contenuto di fini Qualità dei fini	f_9 5,0%, E_S 71	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi	$C_{100/0}$	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA_{25}	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbimento/suzione di acqua	Assorbimento di acqua	0,8%	
Composizione / contenuto	Solfato solubile in acido Zolfo totale Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	$AS_{0,2}$ S_1 non rilevab. (imp. org. legg. < 0,1%)	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	$M_{DE}15$	
Sostanze pericolose Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta	
Durabilità agli agenti atmosferici	"Sonnenbrand" del basalto	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo	F_1	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Osoppo (UD), addì 5 giugno 2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante

COLLINI VALENTINO e MARIO s.n.c.
Via Matteotti, 6 - 33010 OSOPPO (UD)
P. IVA 00152270302

(Ditta Collini Valentino e Mario Snc)